



# AP MASCARILLAS SA DE CV

*Comprometidos con usted.*

RESPIRADORES DESECHABLES PARA POLVOS,  
COMERCIALIZACION DE EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL

[www.apmascarillas.com.mx](http://www.apmascarillas.com.mx)



Respirador

**ONYX**

Disponible con Filtros **N95** o **P95**

Válvula de Exhalación

Carbón Activado VO/GA

## CARACTERISTICAS

Es un respirador purificador de aire que contiene un medio filtrante electroestático ya sea contra partículas con aceite o sin aceite según su actividad o aplicación, con una eficiencia mínima del 95%. Tenemos la opción de que sea construido con un filtro de carbón activado contra vapores Orgánicos y gases ácidos o que cuente con válvula de exhalación para brindar mayor frescura al interior del respirador. Todo esto hace del respirador **ONYX** un producto muy versátil aplicable a cualquier tipo de industria, que se acomode a sus necesidades de trabajo en la Industria o actividades cotidianas.

## NUESTRAS VENTAJAS

- 1) No obstaculiza la respiración
- 2) Es un respirador desechable (libre de mantenimiento)
- 3) Sus elásticos no se deforman a altas temperaturas y por su sistema de sujeción no se despegan así sean expuestos a un trabajo rudo.
- 4) Permite una respiración fácil y cómoda.
- 5) Son muy livianos y no distorsionan la voz.
- 6) Fácil de ajustar el rostro debido a su forma anatómica y ergonómica característico, ya que **AP es ajuste perfecto**.
- 7) Cuenta con un clip nasal plástico que brinda un sello confortable al dorso de la nariz.
- 8) Gran resistencia a la deformación ocasionada por la humedad.
- 9) Se ajusta fácilmente debajo de los ojos.
- 10) Compatibilidad con otros equipos de seguridad como lo son lentes, tapones auditivos, cascos, escafandras, etc.
- 11) Buena relación Costo - Eficiencia.
- 12) **ONYX** es un forro filtrante adicional que ayuda a que el respirador no se ensucie fácilmente.

MODELO	COMPOSICION	EMPAQUE	MODELO	COMPOSICION	EMPAQUE
• O N95	(FO + N95)	10 piezas	• OCN95	(FO + CA + N95)	Individual
• O N95-V	(FO + N95 + V)	10 piezas	• OCN95-V	(FO + CA + N95 + V)	Individual
• O P95	(FO+ P95)	10 piezas	• OCP95	(FO + CA + P95)	Individual
• O P95-V	(FO + P95 + V)	10 piezas	• OCP95-V	(FO + CA + P95 + V)	Individual

**FO= Forro ONYX**  
**V= Válvula de exhalación**

**N95= Partículas sin aceite**

**P95= Partículas con aceite**  
**CA= Carbón activado contra VO/GA**

Este respirador es ideal para procesos de Soldadura, Fundición, y actividades en donde la suciedad en el respirador sea un problema.

NORMA: Cumple con la NOM 116-STPS-1994 (tipo P1, P-2 según modelo), así como con los parámetros de NIOSH (N95, P95)

- **ESTE RESPIRADOR NO SUMINISTRA OXIGENO.** No se use para Materiales cuyo LMPE para 8 horas sea menor a 0.05 mg/m3 de aire y cuando la concentración de Oxígeno sea menor a 19.5

Nvos. Horizontes # 3917, Col. Lázaro Cárdenas, Tlalnepantla, Edo. Méx. CP 54189  
Telfax: (55) 57181075 y 57184035, email: [apmascarillas@prodigy.net.mx](mailto:apmascarillas@prodigy.net.mx) ID: 52\*311286\*3